





アンカー施工図
(S=1/2)



仕 様		
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上	
循環回数	JET時～約352[回/時]／循環時～約153[回/時]	
エアージェットノズル	52個（パルスジェットノズル～16個）	
吹出風速	JET時～約25[m/s]	
風量	JET時～約55[m3/min]／循環時～約24[m3/min]	
プレフィルター	サランネットフィルター 150×400×8枚	
メインフィルター	HEPAフィルター 3A-916150TLLAUF×4枚	
送風機	LNF-6E×4台	
騒音	約75dB（Aスケール）装置より1mにて	
内外装	鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみSUS#600相当以上）	
床	無し（建築床を使用）	
電源	AC200V 3φ 50/60[Hz]	
消費電力	JET時～約1360[W]（約7.2[A]）／循環時～約200[W]	
設備電力	約2980[VA]（JET時）＋約900[VA]（両扉開放時）	
重量	約760[kg]	
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ（ATC-7）	
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し	
標準音声内容	エアーシャワー中は体を回転させたり、着衣をたたくと、より効果的に塵を落とす事が出来ます（ご指定可能）	
シートシャッター	扉開閉方式	上下式
	駆動方式	DCモータ
	開閉速度	開～2.0m/s 閉～0.5m/s（メーカー仕様値）
	安全装置	安全光線
	扉起動	光線センサ
電源	AC200V 1φ 50/60Hz	
標準装備内容	パルスジェットノズル（高除塵効果）	シートシャッター内蔵型（埃溜まり防止）
	DCBLターボファン（省電力）	姿見（実用新案取得済）
	LED照明（退室後10秒で消灯）	エアーインジケータ（風速監視用）
	クリーンアップ機能（退室後2分で停止）	音声案内（音声変更可能）
	天井エアーカーテン（高清浄化）	マイコン制御（各種設定可能）



A-A' 断面



製図	坂井	'20-05-14	AIRTECH 日本エアテック	品名	エアーシャワー	
審査	大野	三角法		型式	AAS-16017AW2-1.5	
承認	小川	尺度 1/20		図番	C V 2 1 2 3 6 4 1	△