









扉開勝手仕様
(S=1/30)



項目	仕様
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上
循環回数	JET時 ～ 約961 回/時 / 循環時 ～ 約461 回/時
エアージェットノズル	24 個 (パルスジェットノズル ～ 6 個)
吹出風速	JET時 ～ 約25 m/s
風量	JET時 ～ 約25 m ³ /min / 循環時 ～ 約12 m ³ /min
プレフィルタ	サランネットフィルタ CD3228129 × 4 枚
メインフィルタ	HEPAフィルタ CD3228464 × 2 枚
送風機	LNF-6G × 2 台
騒音	約70 dB (Aスケール) 装置より1mにて
内外装	鋼板製焼付塗装仕上 (姿見のみSUS#600相当以上)
床	無し (建築床を使用)
電源	AC 200 V 3φ 50/60 Hz
消費電力	JET時 ～ 約630 W / 循環時 ～ 約110 W
設備電力	約1440 VA
重量	約300 kg
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ (ATC-7)



標準図				
製図	安達	'24-02-22	品名	エアージャワー
審査	福田	三角法	型式	AAS18-081910ACM-R
承認	大野	尺度 1/15	図番	CV2142859